




## OKS 422 - Universalfett für Langzeitschmierung


**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +140°C

**Einsatzbereich:** Für Wälz- und Gleitlager und Spindeln (auch an Werkzeugmaschinen) bei extremen Temperaturen und hohen Geschwindigkeiten.

**Eigenschaften:** Extrem stoß- und druckbelastbar, sehr guter Verschleißschutz, lange Nachschmierintervalle, Einsatz außerhalb der normalen Leistungsbereiche, NLGI-Klasse 2.



Typ	Gebinde
OKS 422-400ML	400 ml Kartusche
OKS 422-1KG	1 kg Dose
OKS 422-5KG	5 kg Hobbock



## OKS 424 - Synthetisches Hochtemperaturfett


**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +200°C

**Einsatzbereich:** Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten, z.B. in Abgasventilatoren.

**Eigenschaften:** Gute Temperaturbeständigkeit, gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit, gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen, NLGI-Klasse 1-2.



Typ	Gebinde
OKS 424-400ML	400 ml Kartusche
OKS 424-1KG	1 kg Dose
OKS 424-5KG	5 kg Hobbock



## OKS 432 - Heißlagerfett


**Temperaturbereich:** -15°C bis max. +150°C

**Einsatzbereich:** Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten, z.B. bei Gießpfannen, Heißluftventilatoren, ...

**Eigenschaften:** Gute Temperatur- und Druckbeständigkeit. Sehr guter Verschleißschutz, gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit, NLGI-Klasse 2.



Typ	Gebinde
OKS 432-400ML	400 ml Kartusche
OKS 432-1KG	1 kg Dose
OKS 432-5KG	5 kg Hobbock




## OKS 433 - Langzeit-Hochdruckfett


**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +120°C

**Einsatzbereich:** Schmierung von Wälz- und Gleitlagern aller Art bei allen zulässigen Drehzahlen und hohen Druckbelastungen, z.B. bei Walzgerüsten, Scheranlagen und Spindeln.

**Eigenschaften:** Beste Eignung zur Langzeitschmierung hochbelasteter Fettschmierstellen, wasserbeständig, NLGI-Klasse 2.



Typ	Gebinde
OKS 433-400ML	400 ml Kartusche
OKS 433-1KG	1 kg Dose
OKS 433-5KG	5 kg Hobbock




## OKS 464 - Elektrisch leitfähiges Wälzlagerfett

**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +150°C

**Einsatzbereich:** Spezialfett für die Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern, in denen es zu elektrischer Aufladung kommen kann. Für den Einsatz in z.B. Elektromotoren, Folienstreckanlagen, Foliendruckmaschinen, etc.

**Eigenschaften:** Langzeitschmierfett mit weitem Temperatureinsatzbereich und gutem Korrosionsschutz. Das spezielle Schmierstoffkonzept sorgt dafür, dass statische Aufladungen in Wälzlagern über das Fett abgeleitet werden, um Spannungsentladungen zu vermeiden. Das Spezialfett hat sich besonders bei Stromstärken unter 1 Ampere bei der Wälzlager-schmierung bewährt, NLGI-Klasse 2.



Typ	Gebinde
OKS 464-400ML	400 ml Kartusche
OKS 464-1KG	1 kg Dose

