

## Knopfzellen

Typ	IEC-Bezeichnung	Abmessung (Ø x Höhe)	Kapazität	Menge
<b>Silberoxid (Spannung: 1,55 Volt)</b>				
BAT 377 AGO	SR66	6,8 x 2,6	25 mAh	1 Stk.
BAT 392 AGO	SR41	7,9 x 3,6	42 mAh	1 Stk.
BAT 395 AGO	SR57	9,5 x 2,7	55 mAh	1 Stk.
BAT 357 AGO	SR44	11,6 x 5,4	165 mAh	1 Stk.
<b>Alkaline (Spannung: 1,5 Volt)</b>				
BAT 189 AL	LR54	11,6 x 3,05	44 mAh	1 Stk.
BAT 186 AL	LR43	11,6 x 4,2	70 mAh	1 Stk.
BAT A76 AL	LR44	11,6 x 5,4	110 mAh	1 Stk.
BAT A76 AL-5 <b>NEU</b>	LR44	11,6 x 5,4	110 mAh	5er Pack
BAT 625A AL	LR9	15,6 x 5,95	190 mAh	1 Stk.
<b>Lithium (Spannung: 3 Volt)</b>				
BAT CR1220 LI	CR1220	12,5 x 2,0	35 mAh	1 Stk.
BAT CR1616 LI	CR1616	16,0 x 1,6	42 mAh	1 Stk.
BAT CR2016 LI	CR2016	20,0 x 1,6	72 mAh	1 Stk.
BAT CR2016 LI-5 <b>NEU</b>	CR2016	20,0 x 1,6	72 mAh	5er Pack
BAT CR2025 LI	CR2025	20,0 x 2,5	160 mAh	1 Stk.
BAT CR2025 LI-5 <b>NEU</b>	CR2025	20,0 x 2,5	160 mAh	5er Pack
BAT CR2032 LI	CR2032	20,0 x 3,2	220 mAh	1 Stk.
BAT CR2032 LI-5 <b>NEU</b>	CR2032	20,0 x 3,2	220 mAh	5er Pack
BAT CR2430 LI	CR2430	24,5 x 3,0	270 mAh	1 Stk.

GP Batteries



## Ladegeräte für NiMH-Akkus

Typ	Bezeichnung	Anschluss
BAT LADER 1 USB*	Schnellladegerät für 1 bis 4 NiMH Akkus (AAA / AA)	USB
BAT LADER 2 USB	Tischladegerät für 2 oder 4 NiMH (AAA / AA / C / D / 9V)	USB

\* inkl. 4 Stück Mignon NiMH Akkus (AA)

GP Batteries



Schnellladegerät



Tischladegerät

	Arbeitshandschuhe auf Seite 1070		tesa®-Klebertechnik ab Seite 1062		LEATHERMAN® Multifunktionswerkzeuge auf Seite 1077		Messer auf Seite 1077
	Power-Magnethaken bis ca. 28 kg Haltegewicht auf Seite 952		Handwerkzeuge ab Seite 960		Fäden und Seile auf Seite 1066		Kabel finden Sie auf Seite 1156

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.