

Hammerkopfgewindeplatten für Montageschienen & Auslegerkonsolen


HG

Anwendung: Hammerkopfgewindeplatten zum einfachen Befestigen von Gewindestiften oder -stangen in Montageschienen. Die Montage erfolgt durch Einführen der Hammerkopfgewindeplatte in der Schiene oder Konsole. Nach der Ausrichtung sollte die Gewindeplatte mit einer Mutter gesichert werden. Passt in alle gängigen Montageschienen mit 15, 16 und 17 mm Schlitzbreite.

Typ	Typ	passend für	Gewinde	Abmessung
Stahl verzinkt	Edelstahl A4	Profiltyp		
FI HG 27 M8	FI HG 27 M8 ES	27/18, 28/30, 30/15	M 8	22 x 14 x 5
FI HG 38 M8	FI HG 38 M8 ES	38/40, 40/60, 40/120	M 8	33 x 23 x 6
FI HG 38 M10	---	38/40, 40/60, 40/120	M 10	33 x 23 x 6



22x14x5



33x23x6

Halteklauen für Montageschienen

HK

Anwendung: Halteklauen verhindern ein Aufbiegen der Montageschienen. Sie finden Verwendung bei Verbindungen mit Sattelflanschen, Winkelkonsolen sowie bei schweren Lasten.

Typ	Typ	passend für Profiltyp
Stahl verzinkt	Edelstahl A4	
FI HK 27	FI HK 27 ES	27/18, 28/30
FI HK 38	FI HK 38 ES	38/40
FI HK 40/60	FI HK 40/60 ES	38/40, 40/60, 40/120



Ø 10,5

Gewindestangen

DIN 975 / DIN 976

Stangenlänge: 1 mtr.

Optional: Linksgewinde -LH, Stahl 8.8 blank (schwarz) -ST

Typ	Stahl verzinkt 4.6	Typ	Stahl verzinkt 8.8	Typ	Edelstahl A2	D
975-M3	---	975-M3 ES	---	975-M3	---	M 3
975-M4	975-M4 8.8	975-M4 ES	---	975-M4	---	M 4
975-M5	975-M5 8.8	975-M5 ES	---	975-M5	---	M 5
975-M6	975-M6 8.8	975-M6 ES	---	975-M6	---	M 6
975-M8	975-M8 8.8	975-M8 ES	---	975-M8	---	M 8
975-M10	975-M10 8.8	975-M10 ES	---	975-M10	---	M 10
975-M12	975-M12 8.8	975-M12 ES	---	975-M12	---	M 12
975-M14	975-M14 8.8	975-M14 ES	---	975-M14	---	M 14
975-M16	975-M16 8.8	975-M16 ES	---	975-M16	---	M 16
975-M18	975-M18 8.8	975-M18 ES	---	975-M18	---	M 18
975-M20	975-M20 8.8	975-M20 ES	---	975-M20	---	M 20
975-M22	975-M22 8.8	975-M22 ES	---	975-M22	---	M 22
975-M24	975-M24 8.8	975-M24 ES	---	975-M24	---	M 24
975-M27	975-M27 8.8	975-M27 ES	---	975-M27	---	M 27
975-M30	975-M30 8.8	975-M30 ES	---	975-M30	---	M 30
975-M33	---	---	---	---	---	M 33
975-M36	---	---	---	---	---	M 36



Stahl verzinkt




Edelstahl



Stahl blank



Stahl blank



Bestellbeispiel: 975-M3 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen

Linksgewinde -LH

Stahl 8.8 blank (schwarz) . . -ST

Verbindungsmuffen für Gewindestangen

Typ	Typ	D	L	S
Stahl verzinkt	Edelstahl A2			
GWS 5 VM	---	M 5	20	8
GWS 6 VM	GWS 6 VM ES	M 6	30	10
GWS 8 VM	GWS 8 VM ES	M 8	30	13
GWS 10 VM	GWS 10 VM ES	M 10	30	17
GWS 12 VM	GWS 12 VM ES	M 12	40	19
GWS 16 VM	GWS 16 VM ES	M 16	50	24
GWS 20 VM	GWS 20 VM ES	M 20	50	30
GWS 24 VM	GWS 24 VM ES	M 24	72	36
GWS 30 VM	GWS 30 VM ES	M 30	90	46

