

Gewindetüllen

1



Gewindetüllen aus Polyamid

PN 10

Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C

Typ	ehemalige Artikelnr.	Gewinde	Schlauch Ø		Typ	ehemalige Artikelnr.	Gewinde	Schlauch Ø	
PA 6			innen	SW	PA 6			innen	SW
GT 53 K		M 5	3	6	GT 389 K		R 3/8"	9	17
GT 184 K		R 1/8"	4	10	GT 3810 K		R 3/8"	10	17
GT 186 K		R 1/8"	6	10	GT 3812 K	GT 3813 K	R 3/8"	12	17
GT 188 K	GT 189 K	R 1/8"	8	14	GT 3813 K		R 3/8"	13	17
GT 189 K		R 1/8"	9	14	GT 128 K	GT 129 K	R 1/2"	8	22
GT 144 K		R 1/4"	4	14	GT 129 K		R 1/2"	9	22
GT 145 K		R 1/4"	5	14	GT 1212 K	GT 1213 K	R 1/2"	12	22
GT 146 K		R 1/4"	6	14	GT 1213 K		R 1/2"	13	22
GT 148 K	GT 149 K	R 1/4"	8	14	GT 1216 K		R 1/2"	16	22
GT 149 K		R 1/4"	9	14	GT 3416 K		R 3/4"	16	27
GT 1410 K		R 1/4"	10	14	GT 3419 K		R 3/4"	19	27
GT 386 K		R 3/8"	6	17	GT 1025 K		R 1"	25	32
GT 388 K	GT 389 K	R 3/8"	8	17					

Gewindetüllen, PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)

bis 16 bar

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen	Baulänge	PN
GT 1412 PVC	G 1/4"	12	53	10 bar
GT 3816 PVC	G 3/8"	16	64	16 bar
GT 1220 PVC	G 1/2"	20	70	16 bar
GT 3425 PVC	G 3/4"	25	76	16 bar
GT 1032 PVC	G 1"	32	80	16 bar
GT 11440 PVC	G 1 1/4"	40	92	16 bar
GT 11240 PVC	G 1 1/2"	40	89	10 bar
GT 11250 PVC	G 1 1/2"	50	99	16 bar
GT 2060 PVC	G 2"	60	118	16 bar

Gewindetüllen drehbar

PN 12

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C



360°
schwenkbar

Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen	Schlüssel- weite
GT 146 DR MS	R 1/4"	6	17
GT 149 DR MS	R 1/4"	9	17
GT 386 DR MS	R 3/8"	6	19
GT 389 DR MS	R 3/8"	9	19

Gewindetüllen drehbar, kugellagert

PN 24

Werkstoffe: Dichtung: FKM
Temperaturbereich: -20°C bis max. +95°C



360°
schwenkbar

Typ	Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen	Schlüssel- weite
Messing	1.4301			
GT 1213 DR MS	GT 1213 DR ES	R 1/2"	13	24
GT 1219 DR MS	GT 1219 DR ES	R 1/2"	19	24

Gewindetüllen mit Linksgewinde - Innenkonus

PN 16



Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen	Schlüssel- weite
Messing			
GT 146 MS LH	G 1/4" LH	6	17
GT 386 MS LH	G 3/8" LH	6	19
GT 389 MS LH	G 3/8" LH	9	19

Gewindetüllen mit metrischem Gewinde

PN 16



Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen	Schlüssel- weite
Messing			
GT M86 MS	M 8x0,75	6	11
GT M89 MS	M 8x0,75	9	11
GT M109 MS	M 10x1	9	11
GT M1213 MS	M 12x1,5	13	15
GT M1413 MS	M 14x1,5	13	15
GT M1613 MS	M 16x1,5	13	17
GT M2419 MS	M 24x1,5	19	27

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.