

Stahl- & Edelstahl-Schneideringverschraubungen ISO 8434-1

Winkel-Verschraubungen

Typ	Typ	Post frei	Typ Klemmring	Post frei	Rohr Ø	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571		1.4571 (NC)		außen	Überwurfmutter
sehr leichte Baureihe						
W 4 LL	W 4 LL ES		---		4 LL	M 8x1
W 5 LL	---		---		5 LL	M 10x1
W 6 LL	W 6 LL ES		---		6 LL	M 10x1
W 8 LL	W 8 LL ES		---		8 LL	M 12x1
W 10 LL	---		---		10 LL	M 14x1
W 12 LL	---		---		12 LL	M 16x1
leichte Baureihe						
W 6 L	W 6 L ES		W 6 L NC		6 L	M 12x1,5
W 8 L	W 8 L ES		W 8 L NC		8 L	M 14x1,5
W 10 L	W 10 L ES		W 10 L NC		10 L	M 16x1,5
W 12 L	W 12 L ES		W 12 L NC		12 L	M 18x1,5
W 15 L	W 15 L ES		W 15 L NC		15 L	M 22x1,5
W 18 L	W 18 L ES		W 18 L NC		18 L	M 26x1,5
W 22 L	W 22 L ES		W 22 L NC		22 L	M 30x2
W 28 L	W 28 L ES		---		28 L	M 36x2
W 35 L	W 35 L ES		---		35 L	M 45x2
W 42 L	W 42 L ES		---		42 L	M 52x2
schwere Baureihe						
W 6 S	W 6 S ES		---		6 S	M 14x1,5
W 8 S	W 8 S ES		---		8 S	M 16x1,5
W 10 S	W 10 S ES		---		10 S	M 18x1,5
W 12 S	W 12 S ES		---		12 S	M 20x1,5
W 14 S	W 14 S ES		---		14 S	M 22x1,5
W 16 S	W 16 S ES		---		16 S	M 24x1,5
W 20 S	W 20 S ES		---		20 S	M 30x2
W 25 S	W 25 S ES		---		25 S	M 36x2
W 30 S	W 30 S ES		---		30 S	M 42x2
W 38 S	W 38 S ES		---		38 S	M 52x2



Winkel-Schottverschraubungen

Max. Schottstärke: 16 mm

Typ	Typ	Post frei	Typ Klemmring	Post frei	Rohr Ø	Schott- gewinde	Kontermuttern
Stahl verzinkt	1.4571		1.4571 (NC)		außen		Stahl verzinkt*
leichte Baureihe							
WSV 6 L	WSV 6 L ES		WSV 6 L NC		6 L	M 12x1,5	KOMUTT 6L
WSV 8 L	WSV 8 L ES		WSV 8 L NC		8 L	M 14x1,5	KOMUTT 8L/6S
WSV 10 L	WSV 10 L ES		WSV 10 L NC		10 L	M 16x1,5	KOMUTT 10L/8S
WSV 12 L	WSV 12 L ES		WSV 12 L NC		12 L	M 18x1,5	KOMUTT 12L/10S
WSV 15 L	WSV 15 L ES		WSV 15 L NC		15 L	M 22x1,5	KOMUTT 15L/14S
WSV 18 L	WSV 18 L ES		WSV 18 L NC		18 L	M 26x1,5	KOMUTT 18L
WSV 22 L	WSV 22 L ES		WSV 22 L NC		22 L	M 30x2	KOMUTT 22L/20S
WSV 28 L	WSV 28 L ES		---		28 L	M 36x2	KOMUTT 28L/25S
WSV 35 L	WSV 35 L ES		---		35 L	M 45x2	KOMUTT 35L
WSV 42 L	WSV 42 L ES		---		42 L	M 52x2	KOMUTT 42L/38S
schwere Baureihe							
WSV 6 S	WSV 6 S ES		---		6 S	M 14x1,5	KOMUTT 8L/6S
WSV 8 S	WSV 8 S ES		---		8 S	M 16x1,5	KOMUTT 10L/8S
WSV 10 S	WSV 10 S ES		---		10 S	M 18x1,5	KOMUTT 12L/10S
WSV 12 S	WSV 12 S ES		---		12 S	M 20x1,5	KOMUTT 12S
WSV 14 S	WSV 14 S ES		---		14 S	M 22x1,5	KOMUTT 15L/14S
WSV 16 S	WSV 16 S ES		---		16 S	M 24x1,5	KOMUTT 16S
WSV 20 S	WSV 20 S ES		---		20 S	M 30x2	KOMUTT 22L/20S
WSV 25 S	WSV 25 S ES		---		25 S	M 36x2	KOMUTT 28L/25S
WSV 30 S	WSV 30 S ES		---		30 S	M 42x2	KOMUTT 30S
WSV 38 S	WSV 38 S ES		---		38 S	M 52x2	KOMUTT 42L/38S

* Bei Kontermuttern für die Typen 1.4571 und 1.4571 (NC) bitte „ES“ an die Artikelnummer anhängen.

Benötigen Sie Kontermuttern aus 1.4571, hängen Sie bitte ein „ES“ an die Artikelnummer in der Tabelle an!

Bestellbeispiel: KOMUTT 6L **

Standardtyp

Kenzeichen der Optionen:
Edelstahlausführung:-ES



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Artikelnummer.



Rohrschellen
ab Seite 430



Konfektionierte Wasch-
und Hydraulikschläuche
auf Seite 481



HYDAC
Rohrschellen
ab Seite 432



Montagepaste für
Edelstahlverschraubungen
ab Seite 1049

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.