



# Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

Einstellbare T-Einschraubverschraubungen				metrisch	
Typ	Typ	Typ Klemmring		Rohr Ø	Einschraub-
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)		außen	gewinde
<b>leichte Baureihe</b>					
ET 6 LM	ET 6 LM ES	ET 6 LM NC		6 L	M 10x1
ET 8 LM	ET 8 LM ES	ET 8 LM NC		8 L	M 12x1,5
ET 10 LM	ET 10 LM ES	ET 10 LM NC		10 L	M 14x1,5
ET 12 LM	ET 12 LM ES	ET 12 LM NC		12 L	M 16x1,5
ET 15 LM	ET 15 LM ES	ET 15 LM NC		15 L	M 18x1,5
ET 18 LM	ET 18 LM ES	ET 18 LM NC		18 L	M 22x1,5
ET 22 LM	ET 22 LM ES	ET 22 LM NC		22 L	M 26x1,5
ET 28 LM	ET 28 LM ES	---		28 L	M 33x2
ET 35 LM	ET 35 LM ES	---		35 L	M 42x2
ET 42 LM	ET 42 LM ES	---		42 L	M 48x2
<b>schwere Baureihe</b>					
ET 6 SM	ET 6 SM ES	---		6 S	M 12x1,5
ET 8 SM	ET 8 SM ES	---		8 S	M 14x1,5
ET 10 SM	ET 10 SM ES	---		10 S	M 16x1,5
ET 12 SM	ET 12 SM ES	---		12 S	M 18x1,5
ET 14 SM	ET 14 SM ES	---		14 S	M 20x1,5
ET 16 SM	ET 16 SM ES	---		16 S	M 22x1,5
ET 20 SM	ET 20 SM ES	---		20 S	M 27x2
ET 25 SM	ET 25 SM ES	---		25 S	M 33x2
ET 30 SM	ET 30 SM ES	---		30 S	M 42x2
ET 38 SM	ET 38 SM ES	---		38 S	M 48x2



Einstellbare T-Einschraubverschraubungen				G-Gewinde	
Typ	Typ	Typ Klemmring		Rohr Ø	Einschraub-
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)		außen	gewinde
<b>leichte Baureihe</b>					
ET 6 LR	ET 6 LR ES	ET 6 LR NC		6 L	G 1/8"
ET 8 LR	ET 8 LR ES	ET 8 LR NC		8 L	G 1/4"
ET 10 LR	ET 10 LR ES	ET 10 LR NC		10 L	G 1/4"
ET 12 LR	ET 12 LR ES	ET 12 LR NC		12 L	G 3/8"
ET 15 LR	ET 15 LR ES	ET 15 LR NC		15 L	G 1/2"
ET 18 LR	ET 18 LR ES	ET 18 LR NC		18 L	G 1/2"
ET 22 LR	ET 22 LR ES	ET 22 LR NC		22 L	G 3/4"
ET 28 LR	ET 28 LR ES	---		28 L	G 1"
ET 35 LR	ET 35 LR ES	---		35 L	G 1 1/4"
ET 42 LR	ET 42 LR ES	---		42 L	G 1 1/2"
<b>schwere Baureihe</b>					
ET 6 SR	ET 6 SR ES	---		6 S	G 1/4"
ET 8 SR	ET 8 SR ES	---		8 S	G 1/4"
ET 10 SR	ET 10 SR ES	---		10 S	G 3/8"
ET 12 SR	ET 12 SR ES	---		12 S	G 3/8"
ET 14 SR	ET 14 SR ES	---		14 S	G 1/2"
ET 16 SR	ET 16 SR ES	---		16 S	G 1/2"
ET 20 SR	ET 20 SR ES	---		20 S	G 3/4"
ET 25 SR	ET 25 SR ES	---		25 S	G 1"
ET 30 SR	ET 30 SR ES	---		30 S	G 1 1/4"
ET 38 SR	ET 38 SR ES	---		38 S	G 1 1/2"



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Artikelnummer.



Hydraulikpumpen und E-Motoren finden Sie ab Seite 824



Handwerkzeuge ab Seite 960



Hydraulikzylinder ab Seite 915



Rexroth Bosch Group Hydraulik Druckbegrenzungsventil ab Seite 816

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.