



# Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

1

Gewinde: **METRISCH**





## Drosselfreie T-Schwenkverschraubungen

**metrisch**

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde	PN	für Typ ES/NC	Dichtkantenringe
<b>leichte Baureihe</b>						<b>leichte Baureihe</b>	
TH 6 LM	TH 6 LM ES	TH 6 LM NC	6 L	M 10x1	315	DKA 1/8-10 ES	
TH 8 LM	TH 8 LM ES	TH 8 LM NC	8 L	M 12x1,5	315	DKA 12 ES	
TH 10 LM	TH 10 LM ES	TH 10 LM NC	10 L	M 14x1,5	315	DKA 14 ES	
TH 12 LM	TH 12 LM ES	TH 12 LM NC	12 L	M 16x1,5	315	DKA 16 ES	
TH 15 LM	TH 15 LM ES	TH 15 LM NC	15 L	M 18x1,5	315	DKA 18 ES	
TH 18 LM	TH 18 LM ES	TH 18 LM NC	18 L	M 22x1,5	315	DKA 22 ES	
TH 22 LM	TH 22 LM ES	TH 22 LM NC	22 L	M 26x1,5	160	DKA 26 ES	
TH 28 LM	TH 28 LM ES	---	28 L	M 33x2	160	DKA 1-33 ES	
TH 35 LM	TH 35 LM ES	---	35 L	M 42x2	160	DKA 1 1/4"-42 ES	
TH 42 LM	TH 42 LM ES	---	42 L	M 48x2	160	DKA 1 1/2"-48 ES	
<b>schwere Baureihe</b>						<b>schwere Baureihe</b>	
TH 6 SM	TH 6 SM ES	---	6 S	M 12x1,5	400	DKA 12 ES	
TH 8 SM	TH 8 SM ES	---	8 S	M 14x1,5	400	DKA 14 ES	
TH 10 SM	TH 10 SM ES	---	10 S	M 16x1,5	400	DKA 16 ES	
TH 12 SM	TH 12 SM ES	---	12 S	M 18x1,5	400	DKA 18 ES	
TH 14 SM	TH 14 SM ES	---	14 S	M 20x1,5	400	DKA 20 ES	
TH 16 SM	TH 16 SM ES	---	16 S	M 22x1,5	400	DKA 22 ES	
TH 20 SM	TH 20 SM ES	---	20 S	M 27x2	400	DKA 27 ES	
TH 25 SM	TH 25 SM ES	---	25 S	M 33x2	250	DKA 1-33 ES	
TH 30 SM	TH 30 SM ES	---	30 S	M 42x2	250	DKA 1 1/4"-42 ES	
TH 38 SM	TH 38 SM ES	---	38 S	M 48x2	250	DKA 1 1/2"-48 ES	

Gewinde: **ZÖLLIG**



## Drosselfreie T-Schwenkverschraubungen

**G-Gewinde**

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde	PN	für Typ ES/NC	Dichtkantenringe
<b>leichte Baureihe</b>						<b>leichte Baureihe</b>	
TH 6 LR	TH 6 LR ES	TH 6 LR NC	6 L	G 1/8"	315	DKA 1/8-10 ES	
TH 8 LR	TH 8 LR ES	TH 8 LR NC	8 L	G 1/4"	315	DKA 1/4 ES	
TH 10 LR	TH 10 LR ES	TH 10 LR NC	10 L	G 1/4"	315	DKA 1/4 ES	
TH 12 LR	TH 12 LR ES	TH 12 LR NC	12 L	G 3/8"	315	DKA 3/8 ES	
TH 15 LR	TH 15 LR ES	TH 15 LR NC	15 L	G 1/2"	315	DKA 1/2 ES	
TH 18 LR	TH 18 LR ES	TH 18 LR NC	18 L	G 1/2"	315	DKA 1/2 ES	
TH 22 LR	TH 22 LR ES	TH 22 LR NC	22 L	G 3/4"	160	DKA 3/4 ES	
TH 28 LR	TH 28 LR ES	---	28 L	G 1"	160	DKA 1-33 ES	
TH 35 LR	TH 35 LR ES	---	35 L	G 1 1/4"	160	DKA 1 1/4"-42 ES	
TH 42 LR	TH 42 LR ES	---	42 L	G 1 1/2"	160	DKA 1 1/2"-48 ES	
<b>schwere Baureihe</b>						<b>schwere Baureihe</b>	
TH 6 SR	TH 6 SR ES	---	6 S	G 1/4"	400	DKA 1/4 ES	
TH 8 SR	TH 8 SR ES	---	8 S	G 1/4"	400	DKA 1/4 ES	
TH 10 SR	TH 10 SR ES	---	10 S	G 3/8"	400	DKA 3/8 ES	
TH 12 SR	TH 12 SR ES	---	12 S	G 3/8"	400	DKA 3/8 ES	
TH 14 SR	TH 14 SR ES	---	14 S	G 1/2"	400	DKA 1/2 ES	
TH 16 SR	TH 16 SR ES	---	16 S	G 1/2"	400	DKA 1/2 ES	
TH 20 SR	TH 20 SR ES	---	20 S	G 3/4"	400	DKA 3/4 ES	
TH 25 SR	TH 25 SR ES	---	25 S	G 1"	250	DKA 1-33 ES	
TH 30 SR	TH 30 SR ES	---	30 S	G 1 1/4"	250	DKA 1 1/4"-42 ES	
TH 38 SR	TH 38 SR ES	---	38 S	G 1 1/2"	250	DKA 1 1/2"-48 ES	



Hydraulikadapter  
ab Seite 202



Hydraulikkupplungen  
ab Seite 323



Schlauchaufroller  
bis 400 bar  
ab Seite 385



Nahtlose Präzisions-  
Hydraulikrohre  
ab Seite 411




Drosselrückschlag- und  
Nadelventile für Hydraulik  
ab Seite 801



Rexroth  
Bosch Group  
Hydraulikventile  
ab Seite 810



Montagepaste für  
Edstahlschraubungen  
ab Seite 1049



HD-Rückschlagventile  
verschiedene Bau-  
formen ab Seite 808

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.