


# Stahl- & Edelstahl-Schneideringverschraubungen ISO 8434-1

1



Einstellbare T-Anschlussverschraubungen					
Typ	Typ		Rohr- stutzen Ø	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571				
<b>leichte Baureihe</b>					
EVT 6 L*	EVT 6 L ES		6 L	6 L	M 12x1,5
EVT 8 L*	EVT 8 L ES		8 L	8 L	M 14x1,5
EVT 10 L*	EVT 10 L ES		10 L	10 L	M 16x1,5
EVT 12 L*	EVT 12 L ES		12 L	12 L	M 18x1,5
EVT 15 L	EVT 15 L ES		15 L	15 L	M 22x1,5
EVT 18 L	EVT 18 L ES		18 L	18 L	M 26x1,5
EVT 22 L	EVT 22 L ES		22 L	22 L	M 30x2
EVT 28 L	EVT 28 L ES		28 L	28 L	M 36x2
EVT 35 L	EVT 35 L ES		35 L	35 L	M 45x2
EVT 42 L	EVT 42 L ES		42 L	42 L	M 52x2
<b>schwere Baureihe</b>					
EVT 6 S*	EVT 6 S ES		6 S	6 S	M 14x1,5
EVT 8 S*	EVT 8 S ES		8 S	8 S	M 16x1,5
EVT 10 S*	EVT 10 S ES		10 S	10 S	M 18x1,5
EVT 12 S*	EVT 12 S ES		12 S	12 S	M 20x1,5
EVT 14 S	EVT 14 S ES		14 S	14 S	M 22x1,5
EVT 16 S	EVT 16 S ES		16 S	16 S	M 24x1,5
EVT 20 S	EVT 20 S ES		20 S	20 S	M 30x2
EVT 25 S	EVT 25 S ES		25 S	25 S	M 36x2
EVT 30 S	EVT 30 S ES		30 S	30 S	M 42x2
EVT 38 S	EVT 38 S ES		38 S	38 S	M 52x2

\* Mutter & Schneidring liegen lose bei




Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 183.



Einstellbare T-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel & O-Ring					
Typ	Typ	Typ	Rohr- stutzen Ø	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)			
<b>leichte Baureihe</b>					
ET 6 L	ET 6 L ES	ET 6 L NC	6 L	6 L	M 12x1,5
ET 8 L	ET 8 L ES	ET 8 L NC	8 L	8 L	M 14x1,5
ET 10 L	ET 10 L ES	ET 10 L NC	10 L	10 L	M 16x1,5
ET 12 L	ET 12 L ES	ET 12 L NC	12 L	12 L	M 18x1,5
ET 15 L	ET 15 L ES	ET 15 L NC	15 L	15 L	M 22x1,5
ET 18 L	ET 18 L ES	ET 18 L NC	18 L	18 L	M 26x1,5
ET 22 L	ET 22 L ES	ET 22 L NC	22 L	22 L	M 30x2
ET 28 L	ET 28 L ES	---	28 L	28 L	M 36x2
ET 35 L	ET 35 L ES	---	35 L	35 L	M 45x2
ET 42 L	ET 42 L ES	---	42 L	42 L	M 52x2
<b>schwere Baureihe</b>					
ET 6 S	ET 6 S ES	---	6 S	6 S	M 14x1,5
ET 8 S	ET 8 S ES	---	8 S	8 S	M 16x1,5
ET 10 S	ET 10 S ES	---	10 S	10 S	M 18x1,5
ET 12 S	ET 12 S ES	---	12 S	12 S	M 20x1,5
ET 14 S	ET 14 S ES	---	14 S	14 S	M 22x1,5
ET 16 S	ET 16 S ES	---	16 S	16 S	M 24x1,5
ET 20 S	ET 20 S ES	---	20 S	20 S	M 30x2
ET 25 S	ET 25 S ES	---	25 S	25 S	M 36x2
ET 30 S	ET 30 S ES	---	30 S	30 S	M 42x2
ET 38 S	ET 38 S ES	---	38 S	38 S	M 52x2



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Artikelnummer.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.