

Stahl- & Edelstahl-Schneideringverschraubungen ISO 8434-1

1

Verschlussstopfen für Schneideringverschraubungen*

Hinweis: Zum Verschließen von Schneideringverschraubungen wird eine Überwurfmutter* benötigt.



| Typ | Typ | für Rohrverschraubung |
|----------------|-----------|-----------------------|
| Stahl verzinkt | 1.4571 | |
| BUZ 6 | BUZ 6 ES | 6 L / 6 S |
| BUZ 8 | BUZ 8 ES | 8 L / 8 S |
| BUZ 10 | BUZ 10 ES | 10 L / 10 S |
| BUZ 12 | BUZ 12 ES | 12 L / 12 S |
| BUZ 14 | BUZ 14 ES | 14 S |
| BUZ 15 | BUZ 15 ES | 15 L |
| BUZ 16 | BUZ 16 ES | 16 S |
| BUZ 18 | BUZ 18 ES | 18 L |
| BUZ 20 | BUZ 20 ES | 20 S |
| BUZ 22 | BUZ 22 ES | 22 L |
| BUZ 25 | BUZ 25 ES | 25 S |
| BUZ 28 | BUZ 28 ES | 28 L |
| BUZ 30 | BUZ 30 ES | 30 S |
| BUZ 35 | BUZ 35 ES | 35 L |
| BUZ 38 | BUZ 38 ES | 38 S |
| BUZ 42 | BUZ 42 ES | 42 L |

* Bitte Überwurfmutter bei Bedarf gesondert bestellen. Muttern finden Sie auf Seite 187.

Verschlussverschraubungen für Schneideringverschraubungen*

Verwendung: Verschlussverschraubung für EVGE, DKO-L oder DKO-S. Zum Verschließen von Schlauchleitungen oder Rohrenden, an denen Mutter und Schneidering aufgezogen wurden.



Anwendungsbeispiel

| Typ | Typ | Rohr Ø | Gewinde der außen Überwurfmutter | Typ | Typ | Rohr Ø | Gewinde der außen Überwurfmutter |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
| Stahl verzinkt | 1.4571 | | | Stahl verzinkt | 1.4571 | | |
| leichte Baureihe | | | | schwere Baureihe | | | |
| ROV 6 L | ROV 6 L ES | 6 L | M 12x1,5 | ROV 6 S | ROV 6 S ES | 6 S | M 14x1,5 |
| ROV 8 L | ROV 8 L ES | 8 L | M 14x1,5 | ROV 8 S | ROV 8 S ES | 8 S | M 16x1,5 |
| ROV 10 L | ROV 10 L ES | 10 L | M 16x1,5 | ROV 10 S | ROV 10 S ES | 10 S | M 18x1,5 |
| ROV 12 L | ROV 12 L ES | 12 L | M 18x1,5 | ROV 12 S | ROV 12 S ES | 12 S | M 20x1,5 |
| ROV 15 L | ROV 15 L ES | 15 L | M 22x1,5 | ROV 14 S | ROV 14 S ES | 14 S | M 22x1,5 |
| ROV 18 L | ROV 18 L ES | 18 L | M 26x1,5 | ROV 16 S | ROV 16 S ES | 16 S | M 24x1,5 |
| ROV 22 L | ROV 22 L ES | 22 L | M 30x2 | ROV 20 S | ROV 20 S ES | 20 S | M 30x2 |
| ROV 28 L | ROV 28 L ES | 28 L | M 36x2 | ROV 25 S | ROV 25 S ES | 25 S | M 36x2 |
| ROV 35 L | ROV 35 L ES | 35 L | M 45x2 | ROV 30 S | ROV 30 S ES | 30 S | M 42x2 |
| ROV 42 L | ROV 42 L ES | 42 L | M 52x2 | ROV 38 S | ROV 38 S ES | 38 S | M 52x2 |

* Bitte Überwurfmutter und Schneidering bei Bedarf gesondert bestellen. Muttern und Schneideringe finden Sie ab Seite 186.

Schneideringe / NC-Klemmringe

Stahl verzinkt



Stahl verzinkt mit Elastomerdichtung



Edelstahl



NC-Klemmring



| Typ | Stahl verz. mit Elastomerdichtung | Typ | Typ Klemmring | Rohr Ø außen | Gewinde der Überwurfmutter |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------|----------------------------|
| Stahl verzinkt | | 1.4571 | 1.4571 (NC) | | |
| sehr leichte Baureihe | | | | | |
| D 4 LL | --- | D 4 LL ES | --- | 4 LL | M 8x1 |
| D 5 LL | --- | --- | --- | 5 LL | M 10x1 |
| D 6 LL | --- | D 6 LL ES | --- | 6 LL | M 10x1 |
| D 8 LL | --- | D 8 LL ES | --- | 8 LL | M 12x1 |
| D 10 LL | --- | --- | --- | 10 LL | M 14x1 |
| D 12 LL | --- | --- | --- | 12 LL | M 16x1 |
| leichte Baureihe | | | | | |
| D 6 L | D 6 L ED | D 6 L ES | D 6 L NC* | 6 L | M 12x1,5 |
| D 8 L | D 8 L ED | D 8 L ES | D 8 L NC* | 8 L | M 14x1,5 |
| D 10 L | D 10 L ED | D 10 L ES | D 10 L NC* | 10 L | M 16x1,5 |
| D 12 L | D 12 L ED | D 12 L ES | D 12 L NC* | 12 L | M 18x1,5 |
| D 15 L | D 15 L ED | D 15 L ES | D 15 L NC* | 15 L | M 22x1,5 |
| D 18 L | D 18 L ED | D 18 L ES | D 18 L NC* | 18 L | M 26x1,5 |
| D 22 L | D 22 L ED | D 22 L ES | D 22 L NC* | 22 L | M 30x2 |
| D 28 L | D 28 L ED | D 28 L ES | --- | 28 L | M 36x2 |
| D 35 L | D 35 L ED | D 35 L ES | --- | 35 L | M 45x2 |
| D 42 L | D 42 L ED | D 42 L ES | --- | 42 L | M 52x2 |
| schwere Baureihe | | | | | |
| D 6 L | D 6 L ED | D 6 L ES | --- | 6 S | M 14x1,5 |
| D 8 L | D 8 L ED | D 8 L ES | --- | 8 S | M 16x1,5 |
| D 10 L | D 10 L ED | D 10 L ES | --- | 10 S | M 18x1,5 |
| D 12 L | D 12 L ED | D 12 L ES | --- | 12 S | M 20x1,5 |
| D 14 S | D 14 S ED | D 14 S ES | --- | 14 S | M 22x1,5 |
| D 16 S | D 16 S ED | D 16 S ES | --- | 16 S | M 24x1,5 |
| D 20 S | D 20 S ED | D 20 S ES | --- | 20 S | M 30x2 |
| D 25 S | D 25 S ED | D 25 S ES | --- | 25 S | M 36x2 |
| D 30 S | D 30 S ED | D 30 S ES | --- | 30 S | M 42x2 |
| D 38 S | D 38 S ED | D 38 S ES | --- | 38 S | M 52x2 |

* nicht nach ISO 8434-1 genormt, nur für NC-Klemmringverschraubungen verwendbar.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.