

Kupplungen NW 5




Kupplungsdosen mit Überwurfmutter

NW 5

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebühse -RO, grüne Schiebühse -GR, blaue Schiebühse -BL, schwarze Schiebühse -SCH

Typ	Typ	Typ		Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl		außen x innen
KDK 4 NW5	KDK 4 NW5 MSV	KDK 4 NW5 ES		6 x 4
KDK 6 NW5	KDK 6 NW5 MSV	KDK 6 NW5 ES		8 x 6




Kupplungsdosen mit Überwurfmutter & Schottgewinde

NW 5

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebühse -RO, grüne Schiebühse -GR, blaue Schiebühse -BL, schwarze Schiebühse -SCH

Typ	Typ	Typ		Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl		außen x innen
KDKS 4 NW5	KDKS 4 NW5 MSV	KDKS 4 NW5 ES	M 10x1	6 x 4
KDKS 6 NW5	KDKS 6 NW5 MSV	KDKS 6 NW5 ES	M 12x1	8 x 6



Kupplungsdosen mit Überwurfmutter & Knickschutz

NW 5

Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebühse -RO, grüne Schiebühse -GR, blaue Schiebühse -BL, schwarze Schiebühse -SCH

Typ	Typ	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	außen x innen
starr		
KDK KS 4 NW5	KDK KS 4 NW5 MSV	6 x 4
KDK KS 6 NW5	KDK KS 6 NW5 MSV	8 x 6
schwenkbar		
KDK KD 4 NW5	KDK KD 4 NW5 MSV	6 x 4
KDK KD 6 NW5	KDK KD 6 NW5 MSV	8 x 6



Bestellbeispiel: KDK 4 NW5 ***


Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
 Körper aus Edelstahl 1.4404 -ES4A
 Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA


Kennzeichen der Optionen farbige Kupplungen

- rote Schiebühse -RO
- grüne Schiebühse -GR
- blaue Schiebühse -BL
- schwarze Schiebühse -SCH

Sonderausführung BA:
Dose und Stecker absperrend



Farbige Schiebühse




Abreiß-Kupplungsdosen mit Schlauchtülle & Schottgewinde

NW 5

Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die für den Notfall über ein Druckluftsystem fremdversorgt werden. **Kupplung verbinden:** Stecker einstecken. **Kupplung lösen:** Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung löst selbstständig. **Einbau:** Die Kupplung muss mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischen Schlauch versorgt werden, um die Abreißfunktion zu gewährleisten.

Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	Abreißkraft bei	A	E _{max}	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	0 bar/6 bar			innen
KDAS 4 NW5	---	30 N/35 N	M 20x1	12	4
KDAS 6 NW5	---	30 N/35 N	M 20x1	12	6
KDAS 8 NW5	---	30 N/35 N	M 20x1	12	8
KDAS 9 NW5	KDAS 9 NW5 MSV	30 N/35 N	M 20x1	12	9



Abreiß-Kupplungsdosen mit Überwurfmutter & Schottgewinde

NW 5

Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die für den Notfall über ein Druckluftsystem fremdversorgt werden. **Kupplung verbinden:** Stecker einstecken. **Kupplung lösen:** Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung löst selbstständig. **Einbau:** Die Kupplung muss mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischen Schlauch versorgt werden, um die Abreißfunktion zu gewährleisten.

Typ	Abreißkraft bei	A	E _{max}	Schlauch Ø
Messing	0 bar/6 bar			außen x innen
KDAK 6 NW5	30 N/35 N	M 20x1	5	8 x 6

