



Optional mit Entriegelungssicherung

# Temperierkupplungen NW 6



<b>Verschlusskupplungsdosen</b>		<b>NW 6 (9 mm Zapfen)</b>	
Typ		kompatibel	
Messing		zu HASCO	
KDTV 9		Z825/9	



<b>Kupplungsstecker, gerade Schlauchtülle ohne Ventil</b>		<b>NW 6 (9 mm Zapfen)</b>	
Typ	Typ	kompatibel	Anschluss
Messing	1.4305	zu HASCO	
KSTS 9	KSTS 9 ES	Z83/9	Schlauch Ø 9 mm (innen)
KSTSP 10	---	Z83PL/9	Steckschlauch Ø 9,5 mm (GSP 10 ***)

\*\*\* bitte Farbe eintragen



**Parker**  
Steckschläuche  
auf Seite 468



<b>Kupplungsstecker, Außengewinde gerade</b>		<b>NW 6 (9 mm Zapfen)</b>	
Typ	Typ	kompatibel	Anschluss
Messing	1.4305	zu HASCO	
KSTG 9/M14 BA	KSTG 9/M14 BA ES	Z811/9x14x1,5	M 14x1,5
KSTG 9/14 BA*	KSTG 9/14 BA ES	Z811/9xG¼	G ¼"
KSTG 9/M8	KSTG 9/M8 ES	Z81/9x8x0,75	M 8x0,75
KSTG 9/M10	KSTG 9/M10 ES	Z81/9x10x1	M 10x1
KSTG 9/M14	KSTG 9/M14 ES	Z81/9x14x1,5	M 14x1,5
KSTG 9/18*	KSTG 9/18 ES	Z81/9xG½	G ½"
KSTG 9/14*	KSTG 9/14 ES	Z81/9xG¼	G ¼"

\* Werkstoff: Messing vernickelt



<b>Kupplungsstecker, Außengewinde 90° ohne Ventil</b>		<b>NW 6 (9 mm Zapfen)</b>	
Typ		kompatibel	Anschluss
Messing		zu HASCO	
KSTGW 9/M8		Z81/9x8x0,75x90	M 8x0,75 (kon.)
KSTGW 9/M10		Z81/9x10x1x90	M 10x1 (kon.)
KSTGW 9/M14		Z81/9x14x1,5x90	M 14x1,5 (kon.)
KSTGW 9/18*		Z81/9xR½x90	R ½"
KSTGW 9/14*		Z81/9xR¼x90	R ¼"
KSTGW 9/38*		Z81/9xR¾x90	R ¾"

\* Werkstoff: Messing vernickelt




<b>Kupplungsstecker, Rohr ohne Ventil</b>		<b>NW 6 (9 mm Zapfen)</b>	
Typ		kompatibel	Länge
Messing		zu HASCO	über alles
KSTR 9/63-8		Z90/9x63	8
KSTR 9/100-8		Z90/9x100	8
KSTR 9/63			10
KSTR 9/100			10
KSTR 9/120		Z90/9x120	10
KSTR 9/240		Z90/9x240	10
KSTR 9/360		Z90/9x360	10




<b>Verbindungsstecker ohne Ventil</b>		<b>NW 6 (9 mm Zapfen)</b>	
Typ	Typ	kompatibel	Anschluss
Messing	1.4305	zu HASCO	
KSTST 9/9	KSTST 9/9 ES	Z830/9x9	Stecker mit 9 mm Anschluss
KSTST 9/13	KSTST 9/13 ES	Z830/9x13	Stecker mit 9/13 mm Anschlüssen



Silikon- und andere technische Schläuche ab Seite 396



Aluminium-, Kupfer- und Stahlrohre ab Seite 409



PVC-Gewebschläuche auf Seite 388



PVC-U-Rohre und -Fittings ab Seite 452

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.