



GARDENA-System-Kupplungen

bis 10 bar

Typ Messing:
 Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: PA
 Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
 Betriebsdruck: 0 - 8 bar
 Medien: Wasser

Typ GARDENA:
 Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM
 Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C
 Betriebsdruck: 0 - 10 bar
 Medien: Wasser



Kupplungsdosen mit Schlauchanschluss

Typ	Typ GARDENA	Schlauch Ø
Messing	GARDENA	innen
Standard		
WSKDS 13	WSKDS 13 K	13 (1/2")
WSKDS 19	WSKDS 19 K	19 (3/4")
mit Wasserstop		
WSKDS 13 A	WSKDS 13 AK	13 (1/2")
WSKDS 19 A	WSKDS 19 AK	19 (3/4")



Kupplungsdose mit Außengewinde (zum Geräteanschluss)

Typ	Gewinde
GARDENA	außen
WSKDG 34 K	G 3/4"



Kupplungsdose mit Innengewinde

Typ	Gewinde
Messing	innen
WSKDG 34 I	G 3/4"



Kupplungsstecker mit Innengewinde (Hahnstücke)

Typ	Typ GARDENA	Gewinde
Messing	GARDENA	innen
WSKS 12 I	WSKS 12 IK	G 1/2"
WSKS 34 I	WSKS 34 IK	G 3/4"
WSKS 10 I	WSKS 10 IK	G 1"



Kupplungsstecker mit Außengewinde (Geräteadapter)

Typ	Typ GARDENA	Gewinde
Messing	GARDENA	außen
---	WSKS 14 K	G 1/4"
WSKS 12	---	G 1/2"
WSKS 34	WSKS 34 K	G 3/4"



Schlauchverbinder (Reparatoren)

Typ	Typ GARDENA	Schlauch Ø
Messing	GARDENA	innen
WSS 13	WSS 13 K	13 (1/2")
WSS 19	WSS 19 K	19 (3/4")



Kupplungsstecker (Kupplungsverbinder)

Typ	Typ GARDENA
Messing	GARDENA
WSKS	WSKS K

