

# Storz-Kupplungen (Feuerwehrrkupplungen)

## Sicherungsschelle für Storz-Kupplungen

Lieferumfang: Schelle (gelb) ohne Kupplungen

**Vorteile:** • Verhindert zuverlässig das ungewollte Lösen von Storz-Kupplungen ohne Verriegelung

Typ	Verwendung	für Storz-Größe	für Knaggenabstand
STKVER C		52-C	66
STKVER B		75-B	89
STKVER A		110-A	133
STKVER B/C*	für Übergangsstücke 75-B/52-C	52-C	66
STKVER A/B*	für Übergangsstücke 110-A/75-B	75-B	89

\* sichert Übergangsstück in Verbindung mit jeweils kleinerer Storzkupplung



Anwendungsbeispiel

## Schlüssel für Storz-Kupplungen

Typ	Material	für Storz-Größe	für Knaggenabstand
STKSCHL D	Stahl	25-D	31 mm
STKSCHL ABC	Temperguss	52-C, 75-B und 110-A	66, 89 und 133 mm



Typ STKSCHL D



Typ STKSCHL ABC

## Ersatzdichtungen für Storz-Kupplungen

**Temperaturbereich:** NBR (schwarz): -40°C bis max. +110°C, Silikon (FDA 21 CFR 177.2600 und Verordnung (EG) 1935/2004, transparent): -60°C bis max. +180°C, FKM (grün): -15°C bis max. +200°C, EPDM (schwarz): -35°C bis max. +130°C, Silikon (KTW-A, blau): -60°C bis max. +23°C

Typ	Typ	Typ	Typ	Typ	Storz-Größe	Knaggenabstand
NBR	Silikon (FDA)	FKM	EPDM	Silikon (KTW-A)		
STKDR 31 B	STKDR 31 SI	STKDR 31 V	---	STKDR 31 KTW	25-D	31
STKDR 44 B	STKDR 44 SI	STKDR 44 V	---	---	32	44
STKDR 51 B	STKDR 51 SI	STKDR 51 V	---	---	38	51
STKDR 66 B	STKDR 66 SI	STKDR 66 V	STKDR 66 EP	STKDR 66 KTW	52-C	66
STKDR 81 B	STKDR 81 SI	STKDR 81 V	---	---	65	81
STKDR 89 B	STKDR 89 SI	STKDR 89 V	STKDR 89 EP	STKDR 89 KTW	75-B	89
STKDR 105 B	STKDR 105 SI	---	---	---	90	105
STKDR 115 B	STKDR 115 SI	STKDR 115 V	---	---	100	115
STKDR 133 B	STKDR 133 SI	STKDR 133 V	STKDR 133 EP	---	110-A	133



FKM

Silikon (FDA)

NBR / EPDM

Silikon (KTW-A)

## Mehrzweckstrahlrohre mit Storz-Anschluss

**DIN 14365**

Schaltfolge: Vollstrahl, geschlossen, Sprühstrahl

Typ	Düsen Ø	Storzgröße	Knaggenabstand
Aluminiumventil, Griffteil und Düse: Kunststoff			
STKSR 31 K	4 mm	25-D	31
STKSR 66 K	9 mm	52-C	66
Aluminiumventil, Griffbereich: gummiert			
STKSR 66	9 mm	52-C	66
STKSR 89	15 mm	75-B	89



Kunststoff

Aluminium

## Mehrzweckstrahlrohre mit Gewindeanschluss

**DIN 14365**

Schaltfolge: Vollstrahl, geschlossen, Sprühstrahl

Typ	Düsen Ø	Außengewinde
Aluminiumventil, Griffteil und Düse: Kunststoff		
STKSR 10 K	4 mm	G 1"
STKSR 20 K	9 mm	G 2"
Aluminiumventil, Griffbereich: gummiert		
STKSR 20	9 mm	G 2"
Aluminiumventil, Griffbereich: gummiert		
STKSR 20 M	9 mm mit Mannschutzbrause	G 2"
STKSR 212 M	16 mm mit Mannschutzbrause	G 2 1/2"



Kunststoff

Aluminium

mit Mannschutzbrause

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.