

Guillemin - symmetrische Kupplungen

Guillemin - symmetrische Kupplungen

NFE 29572 / EN 14420-8

Funktion: Bei den symmetrischen Guillemin-Kupplungen erfolgt die Verbindung durch das Ineinandergreifen von 4 aufrecht stehenden Klauen. Auf mobilen Anlagen wird in der Regel eine Kupplung eingesetzt, die mit einem verstellbaren Spannring (Verriegelung) ausgestattet ist, der die Klauen durch Verdrehen verriegelt. Damit die Verbindung hergestellt werden kann, muss mindestens eine der Kupplungshälften mit einer Verriegelung ausgestattet sein. Nur die Kupplung mit Verriegelung ist mit einer Weichdichtung ausgestattet.

Verwendung: Tankwagen, Silos, Industrie und Landwirtschaft (meist in Frankreich und BeNeLux)

Werkstoffe: Dichtung: NBR, ggf Kette: Edelstahl (Typ Aluminium: Stahl verzinkt)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C


Betriebsdruck: 16 bar



Guillemin-Kupplungen mit Außengewinde

NFE 29572 / EN 14420-8

Typ Edelstahl	Typ Aluminium	Baugröße	Dicht- flächen Ø	Außen- gewinde
ohne Verriegelung (kann nur mit Kupplung mit Verriegelung kombiniert werden)				
GMKG 20 ES	GMKG 20 A	2"	68	G 2"
GMKG 212 ES	---	2 1/2"	83	G 2 1/2"
GMKG 30 ES	GMKG 30 A	3"	101	G 3"
GMKG 40 ES	GMKG 40 A	4"	121	G 4"
mit Verriegelung				
GMKG 20 V ES	GMKG 20 V A	2"	68	G 2"
GMKG 212 V ES	---	2 1/2"	83	G 2 1/2"
GMKG 30 V ES	GMKG 30 V A	3"	101	G 3"
GMKG 40 V ES	GMKG 40 V A	4"	121	G 4"



ohne Verriegelung




mit Verriegelung

Guillemin-Kupplungen mit Innengewinde

NFE 29572 / EN 14420-8

Typ Edelstahl	Typ Aluminium	Baugröße	Dicht- flächen Ø	Innen- gewinde
ohne Verriegelung (kann nur mit Kupplung mit Verriegelung kombiniert werden)				
GMKGI 20 ES	GMKGI 20 A	2"	68	G 2"
GMKGI 212 ES	---	2 1/2"	83	G 2 1/2"
GMKGI 30 ES	GMKGI 30 A	3"	101	G 3"
GMKGI 40 ES	GMKGI 40 A	4"	121	G 4"
mit Verriegelung				
GMKGI 20 V ES	GMKGI 20 V A	2"	68	G 2"
GMKGI 212 V ES	---	2 1/2"	83	G 2 1/2"
GMKGI 30 V ES	GMKGI 30 V A	3"	101	G 3"
GMKGI 40 V ES	GMKGI 40 V A	4"	121	G 4"



ohne Verriegelung



mit Verriegelung

Guillemin-Kupplungen mit Schlauchtüle

NFE 29572 / EN 14420-8

Typ Edelstahl	Typ Aluminium	Baugröße	Dicht- flächen Ø	Schlauch Ø innen
mit Verriegelung				
GMKS 51 V ES	GMKS 51 V A	2"	68	51
GMKS 65 V ES	---	2 1/2"	83	65
GMKS 76 V ES	GMKS 76 V A	3"	101	76
GMKS 80 V ES	---	3"	101	80
GMKS 90 V ES	---	3"	101	90
GMKS 101 V ES	GMKS 101 V A	4"	121	101



mit Verriegelung

Guillemin-Kupplungsverschluss

NFE 29572 / EN 14420-8

Typ Edelstahl	Typ Aluminium	Baugröße	Dicht- flächen Ø
mit Verriegelung			
GMKV 20 V ES	GMKV 20 V A	2"	68
GMKV 212 V ES	---	2 1/2"	83
GMKV 30 V ES	GMKV 30 V A	3"	101
GMKV 40 V ES	GMKV 40 V A	4"	121



mit Verriegelung

Guillemin-Montageschlüssel

Typ Stahl verzinkt	für Baugröße	für Dicht- flächen Ø
GMKSCHL 20/40	2" - 4"	68 - 121




Ersatzdichtungen für Guillemin-Kupplungen

NFE 29572 / EN 14420-8

Werkstoffe: NBR: (-10°C bis +80°C) elastischer Standardwerkstoff für neutrale Medien wie Luft, Öl und Wasser. Gut beständig gegen mechanische Belastungen. FKM: (-20°C bis +180°C) elastisch, Elastomer mit hoher Temperatur- und Witterungsbeständigkeit. Für viele Säuren, Basen, Kraftstoffe und Öle (auch synthetische) geeignet. Unbeständig bei Heißwasser und Dampf. PTFE*: (-180°C bis +200°C) sehr steif und sehr gute chemische Beständigkeit (vorsichtig einbauen). Beständig gegen fast alle Chemikalien, auch bei höheren Temperaturen.

Typ NBR	Typ NBR, weiß	Typ FKM	Typ PTFE	Außen Ø x Innen Ø x Dicke	Baugröße	Dicht- flächen Ø
GMKDR 20 B	GMKDR 20 BW	GMKDR 20 V	GMKDR 20 P	65 x 54 x 5	2"	68
GMKDR 212 B	GMKDR 212 BW	GMKDR 212 V	GMKDR 212 P	79 x 69 x 5	2 1/2"	83
GMKDR 30 B	GMKDR 30 BW	GMKDR 30 V	GMKDR 30 P	96 x 85 x 6	3"	101
GMKDR 40 B	GMKDR 40 BW	GMKDR 40 V	GMKDR 40 P	117 x 103 x 7	4"	121



PTFE

NBR, weiß

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.