Polyurethan-Schläuche

TIPP *Besonders kleine Biegeradien möglich!*

Polyurethan-Schläuche, Standard — PUN

Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. Bei Kontakt mit Wasser empfehlen wir die Verwendung von Polyether-Polyurethan-Schläuchen (PUN…LE).

Vorteile:
- kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität
- sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften
- knick- und abriebfest
- beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe
- alterungsbeständig in Sauerstoff
- schleppkettentauglich (min. Biegeradius entspricht 10x Außendurchmesser)

Werkstoff: Polyester-Polyurethan
Temperaturbereich: -35°C bis max. +60°C (Druckausnutzungsgrad siehe Tabelle)
Shore-Härte: 95 A
Rollenlänge Meterware: 50 mtr. (✂ Anschnitte möglich)

Temperaturbereich	bis +20°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Ausnutzungsgrad	100%	80%	68%	57%	50%

Verwendbar mit:

Steckanschlüsse	CK-Schnell-verschraubungen	Kunststoff-verschraubungen	PK-Stecknippel	Mehrfach-kupplungen
Seiten 46	98	110	119	322

Typ **Meterware**	Typ **25 mtr. Rolle**[3] NEU	Schlauch Ø außen x innen	min. Biege-radius	Betriebs-druck	Verfügbare Typen/Farben
PUN 3x2 **	---	3 x 2	10	10 bar	● ● ○ ● [1]
PUN 4x2,5 **	PUN 4x2,5 **-25	4 x 2,5	10	13 bar	● ● ○ ● ● ● ●
PUN 6x4 **	PUN 6x4 **-25	6 x 4	15	14 bar	● ● ○ ● ● ● ●
PUN 8x5 **	PUN 8x5 **-25	8 x 5 [2]	23	16 bar	● ● ○ ● ● ● ●
PUN 10x6,5 **	PUN 10x6,5 **-25	10 x 6,5	30	11 bar	● ● ○ ● ● ● ●
PUN 12x8 **	PUN 12x8 **-25	12 x 8	40	11 bar	● ● ○ ● ● ● ●
PUN 14x10 **	---	14 x 10	40	11 bar	● ● ○
PUN 16x11 **	---	16 x 11	55	10 bar	● ● ○ ●

** Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein. 1) hellgrau, 2) Farbe silber: 8 x 5,5, nicht auf 25 mtr. Rolle verfügbar, 3) wird in Kunststoffbeutel geliefert

Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Farbe ein!

Bestellbeispiel: PUN 3x2 **
- PUN 3x2 — Standardtyp
- ** — Bestellzusatz für Farbe:
  - ● schwarz . . . . . SCHWARZ
  - ● blau. . . . . BLAU
  - ○ klar . . . . . KLAR
  - ● gelb. . . . . GELB
  - ● rot. . . . . ROT
  - ● grün . . . . . GRUN
  - ● silber . . . . . SILBER

Zöllige Polyurethan-Schläuche, Standard — PUN

Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. Bei Kontakt mit Wasser empfehlen wir die Verwendung von Polyether-Polyurethan-Schläuchen (PUN…LE).

Vorteile:
- kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität
- sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften
- knick- und abriebfest
- beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe
- alterungsbeständig in Sauerstoff
- schleppkettentauglich (min. Biegeradius entspricht 10x Außendurchmesser)

Werkstoff: Polyester-Polyurethan
Temperaturbereich: -35°C bis max. +60°C (Druckausnutzungsgrad siehe Tabelle)
Shore-Härte: 95 A
Rollenlänge: 50 mtr. (✂ Anschnitte möglich)

Temperaturbereich	bis +20°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Ausnutzungsgrad	100%	80%	68%	57%	50%

Verwendbar mit:

Steckanschlüsse Baureihe Inch	Steckanschlüsse Baureihe LE
Seiten 90	85

Typ **schwarz**	Typ **blau**	Schlauch Ø außen x innen	Außen Ø [mm]	min. Biege-radius	Betriebs-druck
PUN 1/8 SCHWARZ	---	1/8" x 2,0	3,17	8	10 bar
PUN 5/32 SCHWARZ	---	5/32" x 2,0	3,97	10	10 bar
PUN 3/16 SCHWARZ	---	3/16" x 3,2	4,76	12	10 bar
PUN 1/4 SCHWARZ	PUN 1/4 BLAU	1/4" x 4,2	6,35	15	10 bar
PUN 5/16 SCHWARZ	---	5/16" x 5,0	7,94	24	10 bar
PUN 3/8 SCHWARZ	---	3/8" x 6,4	9,52	30	10 bar
PUN 1/2 SCHWARZ	---	1/2" x 8,5	12,70	36	10 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.