

Druckluftschläuche & Wasserschläuche

Flache Druckluft-Wasserschläuche

Werkstoffe: Nitril/PVC-Mischung mit synthetischem Garn

Temperaturbereich: Wasser: -20°C bis max. +80°C (kurzzeitig max. +100°C), Druckluft: -20°C bis max. +75°C

Einsatzbereich: Für Wasser, Druckluft, Öl und Benzin, bedingt laugen- und säurebeständig. Der Schlauch ist flach aufrollbar, ozon- alterungs- und UV-beständig. Durch textile Einlage mit hoher Reißfestigkeit ist er extrem belastbar. Die Außendecke ist durch Längsschutzrippen verschleißstabilisiert.



Typ	Schlauch Ø innen	Wand- stärke	Betriebsdruck (Wasser)	Betriebsdruck (Druckluft)	Berstdruck	Rollenlänge
GSF 19	20 (¾")	2,0	0 - 30 bar	0 - 22 bar	90 bar	60 mtr. ✂
GSF 26	26 (1")	2,2	0 - 30 bar	0 - 22 bar	90 bar	60 mtr. ✂
GSF 32	32 (1¼")	2,2	0 - 20 bar	0 - 15 bar	60 bar	60 mtr. ✂
GSF 38	38 (1½")	2,3	0 - 16 bar	0 - 12 bar	50 bar	60 mtr. ✂
GSF 52	52 (2")	2,5	0 - 16 bar	0 - 12 bar	50 bar	60 mtr. ✂
GSF 65	65 (2½")	2,5	0 - 16 bar	0 - 12 bar	50 bar	20 mtr. ✂
GSF 76	76 (3")	2,9	0 - 16 bar	0 - 12 bar	50 bar	20 mtr. ✂
GSF 90	90	3,1	0 - 16 bar	0 - 12 bar	50 bar	20 mtr. ✂
GSF 102	102 (4")	3,1	0 - 16 bar	0 - 12 bar	50 bar	20 mtr. ✂
GSF 127	127 (5")	3,5	0 - 14 bar	0 - 10 bar	42 bar	20 mtr. ✂
GSF 152	152 (6")	3,7	0 - 14 bar	0 - 10 bar	42 bar	20 mtr. ✂

✂ Anschnitte möglich

Besonders preiswert!



Industrie-Bauschläuche mit Storz-Kupplung

Werkstoffe: Polyestergerüst innen gummiert, Storz-Kupplung: Aluminium (gegossen) mit drehbarer NBR-Dichtung

Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C

Betriebsdruck: 0 - 10 bar (Berstdruck: 30 bar)

Wandstärke: 1,3 mm

Eigenschaften: verrottungsfest, UV-beständig, abriebfest, flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit, keine Zulassungen!

Hinweis: Beachten Sie unbedingt die in unserer Dokumentation aufgeführten Hinweise zur Pflege und korrekten Verwendung von Flachsschläuchen!

Schlauchlänge 5 mtr.	Schlauchlänge 10 mtr.	Schlauchlänge 15 mtr.	Schlauchlänge 20 mtr.	Schlauchlänge 30 mtr.	Schlauch Ø innen	Storz-Alu- kupplung	Knaggen- abstand
FIRE 25-5 B	FIRE 25-10 B	FIRE 25-15 B	FIRE 25-20 B	FIRE 25-30 B	25	25-D	31
FIRE 52-5 B	FIRE 52-10 B	FIRE 52-15 B	FIRE 52-20 B	FIRE 52-30 B	52	52-C	66
FIRE 75-5 B	FIRE 75-10 B	FIRE 75-15 B	FIRE 75-20 B	FIRE 75-30 B	75	75-B	89

Feuerlöschschläuche mit Storz-Kupplung und Meterware

DIN 14811

Werkstoffe: Innenseele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergerüst, Storz-Kupplung: Aluminium (geschmiedet) mit drehbarer NBR-Dichtung

Temperaturbereich: -40°C bis max. +60°C (kurzzeitig bis +100°C)

Betriebsdruck: 0 - 16 bar (ohne Kupplungen 0 - 17 bar), (Berstdruck: 60 bar)

Wandstärke: Ø 25: 1,8 mm, Ø 42 & 52: 2,0 mm, Ø 75: 2,3 mm

Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest, alterungs- und UV-beständig

Zulassungen/Normen: DIN 14811, ÖNORM

Hinweis: Beachten Sie unbedingt die in unserer Dokumentation aufgeführten Hinweise zur Pflege und korrekten Verwendung von Flachsschläuchen!

Schlauchlänge 5 mtr.	Schlauchlänge 10 mtr.	Schlauchlänge 15 mtr.	Schlauchlänge 20 mtr.	Schlauchlänge 30 mtr.	Schlauch Ø innen	Storz-Alu- kupplung	Knaggen- abstand
Farbe: weiß, Klasse 1-L1							
FIRE 25-5	FIRE 25-10	FIRE 25-15	FIRE 25-20	FIRE 25-30	25	25-D	31
FIRE 42-5	FIRE 42-10	FIRE 42-15	FIRE 42-20	FIRE 42-30	42	52-C	66
FIRE 52-5	FIRE 52-10	FIRE 52-15	FIRE 52-20	FIRE 52-30	52	52-C	66
FIRE 75-5	FIRE 75-10	FIRE 75-15	FIRE 75-20	FIRE 75-30	75	75-B	89
Farbe: rot, Klasse 2							
FIRE 25-5 ROT	FIRE 25-10 ROT	FIRE 25-15 ROT	FIRE 25-20 ROT	FIRE 25-30 ROT	25	25-D	31
FIRE 42-5 ROT	FIRE 42-10 ROT	FIRE 42-15 ROT	FIRE 42-20 ROT	FIRE 42-30 ROT	42	52-C	66
FIRE 52-5 ROT	FIRE 52-10 ROT	FIRE 52-15 ROT	FIRE 52-20 ROT	FIRE 52-30 ROT	52	52-C	66
FIRE 75-5 ROT	FIRE 75-10 ROT	FIRE 75-15 ROT	FIRE 75-20 ROT	FIRE 75-30 ROT	75	75-B	89

Meterware

Typ weiß Klasse 1-L1	Typ rot Klasse 2	Schlauch Ø innen	Rollenlänge
FIRE 25	FIRE 25 ROT	25	20 mtr. ✂
FIRE 42	FIRE 42 ROT	42	20 mtr. ✂
FIRE 52	FIRE 52 ROT	52	20 mtr. ✂
FIRE 75	FIRE 75 ROT	75	20 mtr. ✂

✂ Anschnitte möglich



Storz-Verteiler und
Siraöhre
ab Seite 347



Storz-Kupplungen
ab Seite 344



Power Schellen „Band-It“
Extrem hohe Spannkraft
ab Seite 422



Flansch-Kugelhähne
ab Seite 520

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.