

Schlauchschellen




Spannbackenschellen (DIN 3017) Bandbreite 9 mm

Verwendung: Zur Befestigung von weichen Druckluft-, Benzin- oder Ölschläuchen.

Typ	Ø Spann- bereich	Nenn- Ø	SW	Typ	Ø Spann- bereich	Nenn- Ø	SW
Stahl verzinkt (W1)				Stahl verzinkt (W1)			
SSM 8*	6 - 8	7	7	SSM 17	15 - 17	16	7
SSM 9	7 - 9	8	7	SSM 18	16 - 18	17	7
SSM 10	8 - 10	9	7	SSM 19	17 - 19	18	7
SSM 11	9 - 11	10	7	SSM 20	18 - 20	19	7
SSM 12	10 - 12	11	7	SSM 21	19 - 21	20	7
SSM 13	11 - 13	12	7	SSM 22	20 - 22	21	7
SSM 14	12 - 14	13	7	SSM 23	21 - 23	22	7
SSM 15	13 - 15	14	7	SSM 24	22 - 24	23	7
SSM 16	14 - 16	15	7				

* nicht nach DIN



Spannbackenschellen (DIN 3017) Bandbreite 12 & 15 mm

Verwendung: Zur Befestigung von Gummibremsschläuchen.

Typ	Ø Spann- bereich	Nenn- Ø	Band- breite	SW
Stahl verzinkt (W1)				
SSB 17	15 - 17	16	12	8
SSB 19	17 - 19	18	12	8
SSB 21	19 - 21	20	12	8
SSB 26	24 - 26	25	15	10

4


NEU
Besonders preiswert!

Gelenkbolzenschellen Eco-Line

Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahlleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ...

Werkstoff: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt

Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A




Typ	Ø Spann- bereich	Band- breite	Typ	Ø Spann- bereich	Band- breite
SSB 19 ES E	17 - 19	18	SSB 85 ES E	80 - 85	24
SSB 21 ES E	19 - 21	18	SSB 91 ES E	86 - 91	24
SSB 23 ES E	21 - 23	18	SSB 97 ES E	92 - 97	24
SSB 25 ES E	23 - 25	18	SSB 103 ES E	98 - 103	24
SSB 28 ES E	26 - 28	18	SSB 112 ES E	104 - 112	24
SSB 31 ES E	29 - 31	20	SSB 121 ES E	113 - 121	24
SSB 35 ES E	32 - 35	20	SSB 130 ES E	122 - 130	24
SSB 37 ES E	34 - 37	20	SSB 139 ES E	131 - 139	26
SSB 41 ES E	38 - 41	20	SSB 148 ES E	140 - 148	26
SSB 43 ES E	40 - 43	20	SSB 161 ES E	149 - 161	26
SSB 46 ES E	43 - 46	20	SSB 174 ES E	162 - 174	26
SSB 51 ES E	48 - 51	22	SSB 187 ES E	175 - 187	26
SSB 55 ES E	52 - 55	22	SSB 200 ES E	188 - 200	26
SSB 59 ES E	56 - 59	22	SSB 210 ES E	195 - 210	26
SSB 63 ES E	60 - 63	22	SSB 213 ES E	201 - 213	26
SSB 67 ES E	64 - 67	22	SSB 226 ES E	214 - 226	26
SSB 73 ES E	68 - 73	24	SSB 239 ES E	227 - 239	26
SSB 79 ES E	74 - 79	24	SSB 252 ES E	240 - 252	26

Bestellbeispiel: SSB 19 ES ** E

Standardtyp


Kennzeichen der Optionen:
Werkstoff 1.4301 (W4) . . . -2A




Saug-Druckschläuche
ab Seite xxx



Wasserschläuche -
Goldschlange®
ab Seite xxx



Druckluft- und
Wasserschläuche
ab Seite xxx




Power Schellen „Band-It“
Extrem hohe Spannkraft
ab Seite xxx




Rohrschellen
ab Seite xxx



Draht-
Nachspannschellen
ab Seite xxx



Schlauchklemmen
ab Seite xxx



2-teilige Klemmschalen
für Dampfschläuche
ab Seite xxx

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.