

Behälter- & Tankdurchführungen mit Außengewinde, PP

PN 10


FDA dampfbar 121°C

Werkstoffe: Polypropylen (FDA-konform), Dichtung: EPDM (FDA-konform)
Temperaturbereich: +5°C bis max. +80°C

Typ	G (Schottgewinde)	L	DN	H	D	E _{max.}
DFB 12 PP	G 1/2"	49	13,0	5	38,0	30,5
DFB 34 PP	G 3/4"	52	18,0	5	43,0	33,5
DFB 10 PP	G 1"	56	24,0	5	50,0	38,5
DFB 114 PP	G 1 1/4"	65	29,5	5	57,5	52,5
DFB 112 PP	G 1 1/2"	75	34,5	5	63,5	62,5
DFB 20 PP	G 2"	91	45,5	5	73,0	77,5



Für die Aufnahme von Ablasshähnen in Behältern, Fässern oder Kanistern als Behälterdurchführung.



Behälter- & Tankdurchführungen mit Innen- und Außengewinde, PP

PN 4

NEU

Anwendung: Die Montage ist auch von nur einer Seite möglich. Daher ideal für verschlossene Behälter (z. B. Zisternen, Wassertanks oder Regentonnen), wo der Innenraum nicht, oder nur schwer erreichbar ist.

Werkstoffe: Körper: Polypropylen, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: +5°C bis max. +80°C

Medien: Wasser, Öl, schwache Laugen und Säuren

- ✓ Vorteile:
- Behälter braucht von nur einer Seite erreichbar sein, daher schnelle und einfache Montage
 - für gerade und gebogene Behälterwände (ab 500 mm Behälterradius) geeignet
 - Innen- und Außengewinde steht zur Montage von Anbauteilen zur Verfügung
 - UV-beständig


Typ	G1 (Schottgewinde)	G2 innen	E	Einbaubohrung Ø
DFB 12 IA PP	G 1/2"	G 3/8"	2 - 8	28,5 - 29,5
DFB 34 IA PP	G 3/4"	G 1/2"	2 - 9	34,5 - 35,5
DFB 10 IA PP	G 1"	G 3/4"	2 - 10	42,5 - 43,5
DFB 114 IA PP	G 1 1/4"	G 1"	4 - 12	51,5 - 52,5
DFB 112 IA PP	G 1 1/2"	G 1 1/4"	4 - 12	58,5 - 59,5
DFB 20 IA PP	G 2"	G 1 1/2"	4 - 12	69,5 - 70,5

Montage:

1. Behälterdurchführung von außen durch die Bohrung stecken



2. Kontermutter anziehen (max. 10 Nm)



IBC-Container Adapter (Industriequalität)

Werkstoffe: Körper: Polypropylen, Dichtungen: Santoprene (S60-Dichtung: PE-Elastomer)

Temperaturbereich: -18°C bis max. +60°C

Typ	Containeranschluss (IG)	G	Bild	Ersatz-Dichtungen
MUFA 20S60	S 60x6	G 2" (IG)	1	IBC S60 DI
RNFA 20S75	S 75x6	G 2" (AG)	2	IBC S75 DI
MUFA 20S100	S 100x8	G 2" (IG)	3	IBC S100 DI

