

Rohrbiegegeräte & Pressen



Handrohrbiegegeräte bis Ø 18 mm		
Typ	für Rohr Ø außen	Biegeradius
Handrohrbiegegeräte zur Verwendung mit & ohne Schraubstock		
HRB 10	3 bis 4 mm - 5 bis 6 mm - 7 bis 8 mm - 10 mm	14 - 16 - 24 - 29
Handrohrbiegegeräte zur Verwendung im Schraubstock		
HRB 12	6 bis 8 mm - 10 mm - 12 mm	19 bis 20 - 25 - 26
HRB 18	6 bis 8 mm - 10 bis 12 mm - 14 mm - 15 mm - 16 mm - 18 mm	33 bis 34 - 35,5 bis 36,5 - 44 - 44 - 51,5





Elektrobiegegeräte bis Ø 28 mm		
Lieferumfang: Biegeset im Kunststoffkasten mit Grundgerät 230V AC (Schuko-Stecker), Gleitschuhachse, Biegesegmen-ten und Gleitschuhen für die jeweiligen Rohrdurchmesser		
Biegewinkel: automatische Abschaltung nach Erreichen des vorgewählten Biegewinkels (max. 180°)		
Typ	für Rohr Ø außen	Biegeradius
Komplettes Elektrobiegegerät mit Biegesätzen		
HRBE 28 B	15 mm - 18 mm - 22 mm - 28 mm	53,5 - 72,5 - 88,5 - 112,5
Biegesätze als Zubehör		
HRBE 28 B-12	12 mm	42,5
HRBE 28 B-14	14 mm	52,5
HRBE 28 B-16	16 mm	56,0
HRBE 28 B-20	20 mm	80,0
HRBE 28 B-25	25 mm (1")	112,5
Dreibeinuntergestell als Zubehör		
HRBE 28 B-DB	---	---



Elektro-hydraulische Pressmaschinen für Pressfittings		Ø 12 bis 54 mm
Beschreibung: Hochwertige elektro-hydraulische Pressmaschine in kompakter Stabbaupweise, Backenaufnahme 270° drehbar, 32 kN Schubkraft, 40 mm Kolbenhub, für Rohr Ø 12 - 54 mm einsetzbar, 14 mm Bolzen-Ø der Pressbackenaufnahme, somit kompatibel zu gängigen Pressbackenaufnahmen (z.B. Mapress, Sanha, Viega), 2 eingebaute LED-Leuchten (Arbeitsfeldausleuchtung), automatischer Zwangsablauf der Pressung		
Typ	Beschreibung	
PF ROMAX 4000 A	Basismaschine mit Li-Ionen Akku (18 V / 4 Ah, CAS-System), Ladegerät 230 V, im Kunststoffkoffer, ohne Pressbacken	
Zubehör:		
PF ROMAX AKKU 4	Li-Ionen Akku (18 V / 4 Ah, CAS-System) für akkubetriebene ROMAX 4000 A	
PF ROMAX LADE 4	230 V Ladegerät für akkubetriebene ROMAX 4000 A	



Pressbacken für Pressmaschinen			Ø 12 bis 54 mm		
Beschreibung: Zum systemkonformen Verpressen von Metall- / NE-Fittings bis Ø 54 mm, Pressbacken aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl. Für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 - 34 kN und einer Pressbackenaufnahme mit Bolzen-Ø 14 mm verwendbar.					
Kontur M verwendbar für: Sanha (alle CU-Pressfittings, NiroSan), Mapress (Edelstahl, Cu)					
Kontur V / SV verwendbar für: Sanha (alle CU-Pressfittings, NiroSan), Viega (Profipress M, Profipress G, Profipress Therm, Sanpress, Sanpress-Inox)					
Typ	Typ	für Rohr Ø	Typ	Typ	für Rohr Ø
Kontur M	Kontur V / SV	außen	Kontur M	Kontur V / SV	außen
PF BA 12 M	PF BA 12 VSV	12	PF BA 28 M	PF BA 28 VSV	28
PF BA 15 M	PF BA 15 VSV	15	PF BA 35 M	PF BA 35 VSV	35
PF BA 18 M	PF BA 18 VSV	18	---	PF BA 42 VSV	42
PF BA 22 M	PF BA 22 VSV	22	---	PF BA 54 VSV	54



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.